

Abschnitt
 Estricharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
10. 1. 110	2150,000 m	0,25	537,50
	Randstreifen PE-Schaum D 10mm h 100mm Randstreifen aus PE-Schaum, für Calciumsulfatfließestrich, als Estrich auf Dämmschicht, Dicke 10 mm, Höhe 100 mm.		
10. 1. 120	2990,000 m2	0,25	747,50
	Trennschicht PE-Folie Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, Breite 8 cm, auf vorhandener Abdichtung, innen, als Unterlage für Fließestrich.		
10. 1. 130	1775,000 m2	10,70	18.992,50
	Calciumsulfatfließestrich CAF C35 F7 D 45mm Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 CAF, als Estrich auf Dämmschicht, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 7 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen.		
10. 1. 140	115,000 m2	10,70	1.230,50
	Estrich wie vor, jedoch als Heizestrich, Estrich wie vor, jedoch als Heizestrich, 45 mm dick, auf Dämmplatten mit integriertem Heizrohr.		
10. 1. 150	460,000 m2	10,70	4.922,00
	Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 CA, Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 CA, Estrichnenndicke 45 mm wie Pos. 10.1.130, jedoch zur Aufnahme von Fliesen- / Plattenbelägen im Dünnbett.		
10. 1. 160	170,000 m2	10,70	1.819,00
	Heizestrich wie Pos. 10.1.140		