

ANLAGE 2

HÜGEMEIER + THRUH - ARCHITECTEN BDA - RÖMERSGASSE 9 - 65193 WIESBADEN - TEL. 0611/18370-0 - FAX 0611/18370-20

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	D402	Schule für Praktisch Bildbare
LV:	30	Estricharbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis In Euro	Gesamtbetrag In Euro
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

30.	Estricharbeiten				
30.1.	Estricharbeiten				
30.1.10.	vorhandener Calciumsulfatestrich abstrahlen vorhandener Calciumsulfatestrich in Räumen u. Fluren des EG's, 1.+20 OG's abstrahlen im Ejastrac - Verfahren (staubfreies Kugelstrahlen) so dass sämtliche losen u. labilen Bestandteile abgetragen werden.	2.230,000	m ²	10,-	22.300,-
30.1.20.	schwimmenden Estrich ausbauen Vom Gutachter festgestellter nicht tragfähiger schwimmender Estrich, Dicke ca. im Mittel 55 mm ausbauen u. entsorgen. Der Ausbau hat so zu erfolgen, dass die Trittschalldämmung nicht zerstört wird.	120,000	m ²	15,-	1.800,-
30.1.30.	STLB-Bau 04/2004 025 Randstreifen PE-Schaum D 5mm h 80mm Randstreifen aus PE-Schaum, für Schnellzementestrich, als Estrich auf Dämmschicht, Dicke 5 mm, Höhe 80 mm.	200,000	m	0,50	100,-
30.1.40.	Trennschicht PE-Folie Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, Breite 8 cm, auf ebener Untergrund, als Unterlage für Schnellzement- Estrich.	120,000	m ²	1,-	120,-
30.1.50.	Schnellzementestrich C30 F8 D 50mm Schnellzementestrich als Estrich auf Dämmschicht, Druckfestigkeitsklasse C 30 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 6 DIN EN 13813, Estrichstärkdicke 50 mm, zur Aufnahme von Parkett, Oberfläche von Hand glätten, Erzeugnis 'Thermo - Rapid der Fa. Chemo Technik' oder gleichwertiger Art, Erzeugnis	120,000	m ²	29,-	3.480,-
	Wie vor vom Bleter anzugeben				
30.1.60.	kugelgestrahlter Estrich Verfestigen kugelgestrahlter Estrich der Pos. 30.1.10 nach Besichtigung des Gutachters mit einem verfestigendem Grundiersystem auf der Basis eines ungefüllten Epoxydharzes vollsatt in einer 1. Schicht auftragen. Nach Begehbarkeit eine 2. Schicht dieses Epoxydharzes in	2.230,000	m ²	13,50	30.105,-