



- Legende Planenelemente**
- Flächenbereich (gemäß Regelbauweisen)
  - Schachtdeckel (Bestand)
  - Grünfläche (Neu)
  - Markierung/ Beschilderung entfernen
  - Bordstein 12 cm (low-Bestandsbreite)
  - Markierung/ Beschilderung Neu
  - Markierung/ Beschilderung Bestand
  - Leernrinne/Leertrog Bestand
  - Leernrinne/Leertrog Neu
  - Maßfundament Neu (nach Regelbauweisen)
  - Vermessungspunkt
  - Leernrinne/Leertrog
  - Maß / Maßfundament Bestand (zu entfernen)
  - Asphalt

- Legende Barrierefreie Übergänge**
- Rippplatten, 30x20 (entw. gemäß DIN 20964)
  - Rippplatten, 30x20 (weil)
  - Rippplatten, 30x20 (weil), Richtungsfeld mit Übergangswand Gefällefrei
  - Rippplatten, 30x20 (weil), Sperrfeld (Übergangswand 90° zu Gehrichtung)
  - Tafelbord, 30x20 (weil), Bordhöhe Vorderkante 6 cm (Bordhöhe Hinterkante 6 cm)
  - Übergangswand, 30x20 (weil), Bordhöhe Vorderkante von 6 cm auf 0 cm (Bordhöhe Hinterkante von 6 cm auf 3 cm)
  - Übergangswand, 30x20 (weil), Bordhöhe Vorderkante von 0 cm auf 6 cm (Bordhöhe Hinterkante von 3 cm auf 6 cm)
  - Randbord, 30x20 (weil), Bordhöhe Vorderkante 0 cm (Bordhöhe Hinterkante Höhe 3 cm)
  - Signaltafel
  - Kleinfußtafel, weiß, (Trennblechbreite = 60cm)
  - Anschluß Rundbord auf Rundbord (Bordhöhe 6 cm auf 12 cm bzw. Bestand (Verzweigungslänge vor Ort festlegen))
- Rundborde sind mit Übergangswänden anzuschließen  
 Bsp.: Übergangswand Übergangswand  
 von Rundbord 15/15 x 22 x 100cm auf Q
- ODER  
 Bsp.: MELDTÜ Übergang Rundbord auf Flur 2 mit 20cm
- Regelbauweisen
- 

<b>LANDESHAUPTSTADT</b>		Datum:	02.08.2022
<b>WIESBADEN</b>		Sachgebiet:	660220
Tiefbau- und Vermessungsamt		CAD-Bearbeitung:	No!l
Klarenthaler Straße		bearbeitet:	No!l
Knotenpunkt Blumenthalstraße		geprüft:	2.09.22 A. Pogoda
VKZ/Markierung/ Flächen/ Bordsteine/ Taktile Elemente Ausführung		gesehen 660220:	05.09.22 R. Schmidt
Lageplan		gesehen 6602:	05.09.22 I.V. R. Schmidt
PSP-Element: Ausschnitt 002		Ambleitung 66:	Berg 06.09.22
Blattgröße: 1014 mm x 723 mm		Maßstab: 1:100	
Blatt Nr.: 1302			